

GENERALINIS DIREKTORIUS

POTVARKIS DĖL GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS IR GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ TECHNINIO SUDERINAMUMO PARAMETRŲ NUSTATYMO

2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. PO(LGI)-157
Vilnius

Atsižvelgdamas į esamos viešosios geležinkelių infrastruktūros parametrus, projekcinę atitinkamų geležinkelių infrastruktūros objektų dokumentaciją, turimą geležinkelių infrastruktūros naudojimo, priežiūros ir diagnostikos įrangą, o taip pat siekdamas užtikrinti tinkamą geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų suderinamumo vertinimą:

1. N u s t a t a u geležinkelių riedmenų techninius parametrus, kuriais turi būti vadovaujamas vertinant geležinkelių riedmenų techninį suderinamumą su AB „LTG Infra“ valdoma viešąja geležinkelių infrastruktūra:

Parametro pavadinimas, matavimo vienetas	Parametro reikšmė
Mažiausias riedmens ratlankio antbriaunio aukštis, mm	1520 mm vėžei: 27 mm (ČME lokomotyvams 26,25 mm) 1435 mm vėžei: 31,5 mm (kai rato skersmuo 330-630 mm) 29,5 mm (kai rato skersmuo 630-760 mm) 27,5 mm (kai rato skersmuo nuo 760 mm)
Didžiausias riedmens ratlankio antbriaunio aukštis, mm Pastaba: didžiausias antbriaunio aukštis įvertinus rato nusidėvėjimą	1520 mm vėžei: 37 mm 1435 mm vėžei: 36 mm

2. P a v e d u Techninės integracijos departamento direktoriui šio įsakymo vykdymo kontrolę.

Generalinis direktorius

Karolis Sankovski

Parengė

Kristina Vėgnerienė, tel. (+370) 682 19375, el. p. kristina.vegneriene@litrail.lt

(GITI Techninės integracijos departamentas)

Įteikti: GITI, GID, ITS, GIT